







Памятные стелы Фронтам и флотам ВОВ 1941-1945гг.



Парк Победы, Главная аллея

Памятник представляет собой колоннаду из 15 памятных стел, символизирующих вклад в победу 10-ти фронтов ВОВ. Открыты 7 мая 2005 г.

Для создания динамической подсветки наше конструкторское бюро разработало 9-ти канальную DMX систему управления режимами освещения.

Система запрограммирована на 4 цветорежима:

- красный свет подсветки в будние дни
- золото с красными «флагами» в выходные дни
- золотой свет в праздничные дни
- плавная смена цветов всей палитры по особым дням

Созданная система работает в двух режимах:

- автоматическом;
- ручном;



«ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ СОЛДАТАМ БЕЗ МОГИЛ»



Братьев Фонченко ул.

Памятник открыт на Поклонной горе в 1995 году, в парке Победы. Монумент представляет собой образ раненого солдата, который вылеплен пластами и не обработан до конца. Узконаправленных светильников **3 шт**

Общий световой поток **30 000 Лм**











ПАМЯТНИК «ТРАГЕДИЯ НАРОДОВ»

Кутузовский пр-кт

Монумент был установлен в 1997 году в память о жертвах фашистского геноцида. Высота скульптурной композиции около 8 метров.

Трунтовых светильников 30 шт

Общий световой поток **30 000 Лм**

ПАМЯТНИК ВОИНАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

Поклонная гора, парк Победы

Посвящен всем военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга за рубежом. Установлен монумент в 2004 году

Узконаправленных светильников **18 шт**

Общий световой поток **180 000 Лм**





ПАМЯТНИК «ЗАЩИТНИКАМ ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ»

Кутузовский пр-кт

Памятник установлен на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей в 1995 году. Представляет собой скульптурную композицию из трех российских защитников.

Узконаправленных светильников

2 шт

Общий световой поток **60 000 Лм**

















RC-AR

RC-AX

RC-AXL

Модель	60/ 120	30/ 60/ 100	701/ 150/ 251	5/10/20/30/40
Потребляемая мощность, (Вт)	от 40 до 120 Вт	от 18 до 40 Вт	от 29 до 80 Вт	от 5 до 80 Вт
Световой поток, (Лм)	от 3300 до 10 000	от 1600 до 3600 Лм	+	+
Размеры, ДхШхВ (мм)	от 120x210x135 до 340x210x135	от 240x200x212 до 600x200x212	т — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	т — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Масса светильника, (кг)	от 2 до 3,5 кг	от 2,5 до 8 кг	' от 2,5 до 3,5 кг 	 от 0,5 до 5,5 кг



СВЕТОДИОДНАЯ СИСТЕМА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ МОНУМЕНТОВ

ПАРКА ПОБЕДЫ

г. Москва

ОФИС Росссия, 105318, Москва ул. Ибрагимова, 31, стр.50, оф.215

БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ ПО РОССИИ 8 (800) 707 - 1607

> +7 (495) 657-86-75 +7 (495) 651-85-39

info@revolight.ru www.revolight.ru **РЕВОЛАЙТ®**, начиная с 2009 года, производит светодиодные светильники сериями и на заказ, с уникальным набором светотехнических параметров и заданными кривыми светораспределения

Основная задача: гарантировать заявленные параметры светодиодных светильников, внимательно относясь к соотношению цена/качество прибора

Для получения необходимых заказчику характеристик, в серийные модели могут быть внесены изменения нашим конструкторским бюро.

Светодиодные светильники Revolight® прошли множество процедур сертификации и конкурсных отборов.

