




## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150 ECO.EX

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



**80 Вт**  
**140-265 В**

**9200 Лм**  
**115 Лм/Вт**

### ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 250, ДНаТ 150

### НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы в пыльной среде а так же мест с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	115 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



**4,25 кг**

350x181x110

### МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 50мм

### ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL  
CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24 - 48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607