


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R252.EX



160 Вт
140-265 В

20600 Лм
125 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 400, ДНаТ 250

НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы в местах с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
По газу	1Ex mb IIC T5 Gb X
По пыли	Ex mb IIIC T100 Db X

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления




662x181x120

МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 52мм

ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещенности
Режим диммирования



REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.

www.revolight.ru 8 (800) 707 - 1607
sales@revolight.ru +7 (495) 201-1607