




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 22.01.2019  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF251 ECO | REVOLIGHT



**120 Вт**  
**140-265 В**

**13800 Лм**  
**115 Лм/Вт**

### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения мастерских, складов, кортов, бассейнов, спортивных залов

Энергоэффективность	115 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



**5,4 кг**

250×212×195 мм

### МОНТАЖ

На подвесах

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX



212



212



195



212



212

**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675