Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 05.07.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXF251





80 Вт
140-265 В

10400 Лм
130 Лм/Вт

IP65

3,5 кг

265x255x165

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

светильник для фонового освещения поверхности фасада Компактный заливающий прожектор Предназначен для создания фонового освещения поверхности ниш или фасада здания, без акцента на отдельных элементах. Оптимально, например, для художественной подсветки портиков зданий. Имеет несколько модификаций кронштейна и способа крепления драйвера непосредственно на кронштейн или в защищенный бокс. Прожектор мощностью 30Вт имеет один источник света, прочие модели имеют 2 источника света. Положение излучающей плоскости может регулироваться по месту уст...

Длина	165 мм
Мощность	не более 80 Вт

МОНТАЖ

На кронштейн
На стену
На потолок/карниз
На опору

ОПЦИИ

Питание 100-260В
Питания 90-250 В
Диммирование
управление Dali