




АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-AXF701



29 Вт
140-265 В

3770 Лм
130 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

Бытовые светильники и прожекторы малой мощности

НАЗНАЧЕНИЕ

светильник для фоновое освещения поверхности фасада, рекламного банера, площади Компактный заливающий прожектор Предназначен для создания фоновое освещения поверхности ниш или фасада здания, без акцента на отдельных элементах. Оптимально, например, для художественной подсветки портиков зданий. Имеет несколько модификаций кронштейна и способа крепления драйвера непосредственно на кронштейн или в защищенный бокс. Прожектор мощностью 30Вт имеет один источник света, прочие модели имеют 2 источника света. Положение излучающей плоскости может...

Длина 135 мм
Мощность не более 29 Вт

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 30.10.2020
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



2,5 кг

135x206x160

МОНТАЖ

На основание
На стену
На потолок/карниз

ОПЦИИ

Питание 100-260В
Питания 90-250 В
Диммирование
Управление Dali