


АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-АХМТ240



240 Вт
140-265 В

27600 Лм
115 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Узконаправленный прожектор для освещения объектов на расстоянии от 30 до 100 метров. Узконаправленный прожектор предназначен для освещения объектов на расстоянии от 30 до 100 м. Прожектор собирается из отдельных модулей, может иметь как один, три, 9 или более модулей на одной опоре. Каждый модуль юстируется по месту установки в двух плоскостях. Имеет мощность 80Вт, коррелированную цветовую температуру в 4000К-5000К, отражатель из РРМА, защитное стекло и порошковую окраску по шкале RAL Classic. Опционально доступны интерфейсы для управления...

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 07.03.2021
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



МОНТАЖ

Венчающее опору
настенное
консольное
наземное
индивидуальное

ОПЦИИ

Питание 100-260В
Питания 90-250 В
Диммирование
управление Dali