




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 07.07.2022  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-D100



**60 Вт**  
140-265 В

**7200 Лм**  
120 Лм/Вт

### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной светильник наружного применения, для навесов, ТРК АЗС.

Энергоэффективность	130 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий, сталь
Коэффициент пульсаций	<1%



**5,9 кг**


390x390x160

### МОНТАЖ

встраиваемые  
зажимная пластина  
врезной размер: 360\*360 мм

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования



**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675