



Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 26.09.2023
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-D252-006



120 Вт
220 ± 20% В

18360 Лм
153 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

Замена встраиваемого в навес светильника над ТРК с лампой МГЛ 250 Вт на светодиодный.



6,4 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной светильник наружного применения предназначен для освещения под навесами, ТРК АЗС Наружное освещение - навесы ТРК.

390x390x160

МОНТАЖ

встраиваемый
зажимная пластина
врезной размер: 360*360 мм

Энергоэффективность	153 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	5000K
Коэффициент мощности	0,92
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий, сталь
Коэффициент пульсаций	менее 1%

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 220 ± 20%

МОДИФИКАЦИИ

«Ш» - параллельно оси длинной стороны светильника для бренда «ВР, «Ш» перпендикулярно оси длинной стороны светильника для бренда «Роснефть».

REV·LIGHT®

Производство светодиодных
светильников и систем
освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675