




ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150 ECO.EX

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.05.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



80 Вт
140-265 В

9200 Лм
115 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 250, ДНаТ 150

НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы в пыльной среде а так же мест с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	115 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



4,25 КГ

350x181x110

МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 50мм

ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL
CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24 - 48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607