Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

Дата документа: 01.06.2025
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150 KLL22 PRO-003

80 Вт
140-265 В

12300 Лм
154 Лм/Вт

IP65

- кг

363x181x120 мм

ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 120 Вт, ДРЛ 250, ДНаТ 150

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник малой мощности предназначен для освещения автодорог, улиц с малой интенсивностью движения, тоннелей, путепроводов, охранных периметров Светильники RC-R150KLL PRO-003 обладают эффективностью 154 Лм/Вт, Используются для освещения улиц и федеральных автомобильных и железных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки. Консольный светильник RC-R150KLL PRO-003с потреблением 80 Вт выдает световой поток 12300 лм, что позволяет заменить светильник типа РКУ-250 с лампо...

Энергоэффективность	154 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Цвет корпуса	RAL 9006
Коэффициент пульсаций	менее 1%

МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования

МОДИФИКАЦИИ

Модель	Световой поток (Лм)	Мощность (Вт)	Световая отдача (Лм/Вт)	Габариты (мм)
RC-R150.KL22 PRO-003	12 310	80	155	414*220*61