




## УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R251SU-003

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 11.05.2021  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



120 Вт  
140-265 В

16800 Лм  
140 Лм/Вт

### ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной светильник

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,97
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	литой алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%



5,9 кг


d352, h266

### МОНТАЖ

на трос  
на рым-болт

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования



**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675