


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R702.EX



40 Вт
140-265 В

5400 Лм
135 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 125, ДНаТ 100

НАЗНАЧЕНИЕ


Консольный взрывозащищенный светильник, предназначенный для работы в местах с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
По газу	1Ex mb IIC T5 Gb X
По пыли	Ex mb IIIC T100 Db X

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 19.08.2022
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



462x181x120

МОНТАЖ

На консоль, диаметром до 52мм

ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещенности
Режим диммирования



вид при снятой крышке светодиодных



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.