Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели



Дата документа: 03.11.2025 Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления







610х218х77мм

монтаж

Консоль (д.54мм) Непосредственно на опору На стену Кронштейн

опции

Питание 100 – 305VAC
Управление (диммирование) DALI, 0-10VDC, PWM.
Кронштейн по ТЗ заказчика
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования
Индекс цветопередачи Crl - 80

Цвет окраски RAL CLASSIC

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RLUNA-150D 60 BT



60 Вт 9600 Лм 100 ~ 305VAC В 160 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

ДНаТ 100

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличные консольные светильники малой мощности предназначены для освещения дворовых территорий, проездов, пешеходных дорожек, общее освещение в парках Светильники RC-RLuna15oD используются для освещения улиц, автомобильных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки. Консольные светильники серии RC-RLuna15oD с потреблением от 20 до 100 Вт с эффективностью 160 Лм/Вт. Кривая силы света Ш (широкая). Уличные светодиодные светильники устанавливаются на осветительные опоры с установленной на них конс...

Энергоэффективность	160 Лм/Вт
Степень защиты	IP67
Цветовая температура	5000K
Коэффициент мощности	0,99
Материал оптики	PMMA
Материал корпуса	литой алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%
Источник света	SMD
Индекс цветопередачи	8o CRI

