



УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RMAG-150D 25ВТ

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 11.12.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



5,4кг кг

610x218x77мм

МОНТАЖ

Консоль (д.54мм)
Непосредственно на опору
На стену
Кронштейн

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 100 ~ 305VAC
Управление (диммирование) - DALI, 0-10VDC, PWM.
Кронштейн по ТЗ заказчика
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования
Индекс цветопередачи CrI - 80



25 Вт

100 ~ 305VAC В

3125 Лм

125 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

ДНаТ 70

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличные консольные светильники малой мощности предназначены для освещения дворовых территорий, проездов, пешеходных дорожек, общее освещение в парках Светильники RC-RMAG150D используются для освещения улиц, автомобильных дорог. Подходят для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки. Консольные светильники серии RC-RMAG150 с потреблением от 20 до 100 Вт с эффективностью 125 Лм/Вт. Кривая силы света Ш (широкая). Уличные светодиодные светильники устанавливаются на осветительные опоры с установленной на них консоль...

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP66
Цветовая температура	3000K
Коэффициент мощности	0,96
Материал оптики	PMMA
Материал корпуса	ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ
Коэффициент пульсаций	менее 1%
Источник света	SMD
Индекс цветопередачи	80 CRI

