


# УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-LUNA60



**60 Вт**  
**140-265 В**

**9000 Лм**  
**150 Лм/Вт**

## ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 80 Вт

## НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный уличный светильник

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	4000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	литой алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 11.12.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



**4 КГ**


414x220x61

## МОНТАЖ

Консоль (д.54мм)  
Непосредственно на опору  
На стену  
Кронштейн

## ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим лимитирования



**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607