

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-RMAG100 | REVOLIGHT



60 Вт
140-265 В

8100 Лм
135 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 80 Вт

НАЗНАЧЕНИЕ

Консольный уличный светильник

Энергоэффективность	135 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	4000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	литой алюминий
Коэффициент пульсаций	менее 1%

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 23.03.2019
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



5,5 кг

414x220x61

МОНТАЖ

Консоль
Непосредственно на опору
На стену

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования



REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revilight.ru
sales@revilight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675