



ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RD-R35-006

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 14.06.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



15 Вт
220 ± 20% В

1850 Лм
125 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

Замена светильника встраиваемого в потолок с лампой МГЛ 35 Вт на светодиодный.



1,1 КГ

НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые площади, офисные помещения Светодиодный светильник диаметром 210 мм, предназначен для врезного монтажа в потолочные конструкции. RD-R35 мощностью 15Вт и световым потоком 1850Лм имеет внешний драйвер в комплекте, в конструкции применяются светодиоды технологии ChipOnBoard (COB) с коррелированной цветовой температурой 5000К Корпус из литого алюминия может быть окрашен не только в стандартные цвета (белый, RAL9003), но и в другие по шкале RAL Classic. В качестве оптической системы используется опаловое стекло.

210x160

МОНТАЖ

Встраиваемый

ОПЦИИ

REV•LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607