


ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RD-R702-006



40 Вт
220 ± 20% В

5200 Лм
150 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

Замена светильника Downlight для освещения маркизы навеса магазина ВР с лампой МГЛ 70Вт на светодиодный.

НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые площади, офисные помещения Светодиодный светильник диаметром 235 мм, предназначен для врезного монтажа в потолочные конструкции. RD-R702-006 мощностью 40Вт и световым потоком 5200Лм имеет внешний драйвер в комплекте, в конструкции применяются светодиоды технологии ChipOnBoard (COB) с коррелированной цветовой температурой 5000К Корпус из литого алюминия может быть окрашен не только в стандартные цвета (белый, RAL9003), но и в другие по шкале RAL Classic. В качестве оптической системы используется опаловое стекло.

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 20.04.2026
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



1,1 КГ

235x160

МОНТАЖ

Встраиваемый

ОПЦИИ