



Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 16.02.2019  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

# ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-D100 PRO | REVOLIGHT



**60 Вт**  
**140-265 В**

**9100 Лм**  
**152 Лм/Вт**



## ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 125, ДНаТ 100

## НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения технических помещений, складов, зон погрузки / разгрузки

Энергоэффективность	152 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



**4 кг**


340X195

## МОНТАЖ

На подвес  
На скобу  
На рым-болт

## ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX



**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675