



Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-D100 PRO

Дата документа: 20.06.2021
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



60 Вт
140-265 В

9100 Лм
152 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 125, ДНаТ 100

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения технических помещений, складов, зон погрузки / разгрузки



4 КГ

340X195


МОНТАЖ

На подвес
На скобу
На рым-болт

Энергоэффективность	152 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX



REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675