




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



# ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-D250 ST

Дата документа: 23.09.2020  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



**100 Вт**  
**140-265 В**

**12500 Лм**  
**125 Лм/Вт**



## ЗАМЕНЯЕТ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения мастерских, складов, кортов, бассейнов, спортивных залов

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



**5 кг**


d340 h195

## МОНТАЖ

На подвес  
На скобу  
на рым-болт

## ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX



**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675