




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 23.03.2019  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-D75 ST.EX | REVOLIGHT.



**38 Вт**  
**140-265 В**

**5300 Лм**  
**139 Лм/Вт**

**ЗАМЕНЯЕТ**  
ДРЛ 125

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения технических помещений, складов, зон погрузки / разгрузки

Энергоэффективность	139 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



**3,3 КГ**


340X195

### МОНТАЖ

на подвес  
на скобу  
на рым-болт

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX



**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675