Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-D252-006

Дата документа: 12.10.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

120 Вт
220 ± 20% В

18360 Лм
153 Лм/Вт

IP65

6,4 кг

ЗАМЕНЯЕТ

Замена встраиваемого в навес светильника над ТРК с лампой МГЛ 250 Вт на светодиодный.

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвесной светильник наружного применения предназначен для освещения под навесами, ТРК АЗС Наружное освещение - навесы ТРК.

Энергоэффективность	153 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	5000К
Коэффициент мощности	0,92
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий,сталь
Коэффициент пульсаций	менее 1%

390x390x160

МОНТАЖ

встраиваемый
зажимная пластина
врезной размер: 360*360 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 220 ± 20%

МОДИФИКАЦИИ

«Ш» - параллельно оси длинной стороны светильника для бренда «ВР, «Ш»- перпендикулярно оси длиной стороны светильника для бренда «Роснефть».