
# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150 PRO.EX





80 Вт 140-265 В 12000 Лм 150 Лм/Вт

#### **ЗАМЕНЯЕТ**

LED светильник, мощностью 120 Вт, ДРЛ 250, ДНаТ 150

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Консольный взрывозащищенный светильник, предназначеный для работы в пыльной среде а так же мест с повышенным уровнем взрывоопасности

Энергоэффективность	150 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
По газу	1Ex mb IIC T5 Gb X
По пыли	Ex mb IIIC T100 Db X

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели



Дата документа: 11.05.2025 Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления







4,0 KI


562x181x120

### монтаж

На консоль, диаметром до 52мм

## опции

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования



**REV-LIGHT** ®

Производство светодио**дных** светильников и систем освещения.