



Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 20.04.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R251 ECO



**120 Вт**  
**140-265 В**

**16200 Лм**  
**135 Лм/Вт**

### ЗАМЕНЯЕТ

ДРЛ 400, ДНаТ 250

### НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник средней мощности предназначен для освещения городских улиц и многополосных шоссе. Светильники RC-R251 используются для освещения улиц, автомобильных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки, производственные и строительные площадки. Консольный светильник RC-R251 с потреблением 120 Вт выдает световой поток 16200 лм, что позволяет заменить светильник типа ДРЛ-400. Кривая силы света Ш (широкая). Уличные светодиодные светильники устанавливаются на осветительные о...

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Энергоэффективность   | 135 Лм/Вт                 |
| Степень защиты        | IP65                      |
| Цветовая температура  | 2700K-5000K               |
| Коэффициент мощности  | 0,95                      |
| Материал оптики       | боросиликатное стекло     |
| Материал корпуса      | экструдированный алюминий |
| Коэффициент пульсаций | менее 1%                  |



- КГ

413x181x120

### МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX  
Датчик движения  
Датчик освещённости  
Режим диммирования  
Управление Dali

габаритный  
чертеж  
обновляется

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675