


# ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RD-R701



28 Вт  
140-265 В

3100 Лм  
110 Лм/Вт

## ЗАМЕНЯЕТ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые площади, офисные помещения Светодиодный светильник диаметром 235 мм, предназначен для врезного монтажа в потолочные конструкции. RD-R701 мощностью 28Вт и световым потоком 3100Лм имеет внешний драйвер в комплекте, в конструкции применяются светодиоды технологии ChipOnBoard (COB) с коррелированной цветовой температурой 4000К-5000К Корпус из литого алюминия может быть окрашен не только в стандартные цвета (белый, RAL9003), но и в другие по шкале RAL Classic. В качестве оптической системы используется опаловое стекло.

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 19.04.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления




1,1 КГ

205\*235

## МОНТАЖ

Встраиваемый

## ОПЦИИ



**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675