




## ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК АРМСТРОНГ RO-NLG600X600-001

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 11.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



34 Вт  
140-265 В

3400 Лм  
100 Лм/Вт

### ЗАМЕНЯЕТ

ЛВО 4x18

### НАЗНАЧЕНИЕ

Торговые площади, офисные помещения. Предназначен для монтажа в подвесную систему потолка Армстронг. Используется для замены люминесцентных светильников ЛВО 4x18. Светильник RO-NLG600x600-001 мощностью 34Вт и световым потоком 3400Лм имеет встроенный драйвер для питания от сетей переменного тока с напряжением от 140 до 265В. В изделии установлен поликарбонатный оптический рассеиватель. В качестве опции, комплектуется аккумуляторной батареей для применения в составе аварийных систем освещения. Коррелированная цветовая температура на выбор мож...

Энергоэффективность	100 Лм/Вт
Степень защиты	IP40
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал корпуса	алюминий
Материал оптики	поликарбонат



3 кг


40x595x595

### МОНТАЖ

Встраиваемый в потолок Армстронг

### ОПЦИИ

АКБ  
аварийное освещение



**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607