



Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 20.04.2024  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-DF252 ST



160 Вт  
140-265 В

24000 Лм  
150 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения складов, цехов, спортивных арен, кортов

Энергоэффективность	125 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700К-5000К
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий



5,8 кг

212x245x420

### МОНТАЖ

На подвес  
На лиру  
На скобу  
На рым-болт

### ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC  
Питание 12-24В  
Питание 24-48В  
Управление DMX



212



245

212



245

420



245

212



212

**REV·LIGHT**®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 657-8675