




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 27.04.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-NX30



30 Вт
140-265 В

3900 Лм
130 Лм/Вт



ЗАМЕНЯЕТ



1,8 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

Взрывозащищенный светильник с маркировкой РВ Ex d II T6, 1Ex d IIC T6 Gb

160x220x140


МОНТАЖ

На трубу 3/4
На скобу
На рым-болт

Энергоэффективность	130 Лм/Вт
Степень защиты	IP65
Цветовая температура	2700K-5000K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий
Маркировка	РВ Ex d II T6
Маркировка	1Ex d IIC T6 Gb,

ОПЦИИ

Цвет окраски по шкале RAL CLASSIC



REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 657-8675